

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T440 PowerEdge T440 (ДЕЛЛ) (PowerEdge T440)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge T440

Характеристики товара

Фото PowerEdge T440

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T440 PowerEdge T440 (ДЕЛЛ)

2x5218 2x16GB x8 3.5" RW H730p FP iD9En 1G 2P 2x495W 3Y NBD

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей и процессоров

- **Предупреждение:**

Для задействования всех возможностей устройства может понадобиться дополнительное оборудование.
Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.

- Артикул производителя (Part Number)

T440-5925-07

- Линейка

Dell PowerEdge T440

- Тип сервера

Одноплатформенный

- Максимальное количество платформ

1 шт

- **Установленные процессоры**

- Количество установленных процессоров

2

- Максимально допустимое количество процессоров

2

- Модельный ряд

Intel Xeon Gold

- Модель

5218

- Частота

2.3 ГГц

- Количество ядер

16

- Процессорных потоков

32

- Техпроцесс

14 нм

- Max Turbo frequency

3.9 ГГц

- L1 кэш

1024 КБ

- L2 кэш

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

16 МБ

- L3 кэш

22 МБ

- TDP, не более

125 Вт

- Охлаждение

Воздушное

- Подробнее

[Intel Xeon Gold 5218](#)

- **Материнская плата**

- Количество материнских плат

1

- Форм-фактор

Нестандартный

- Чипсет

Intel C620

- Сокет

LGA3647

- Поддержка PCI Express 3.0

Есть

- Частота системной шины

100 МГц

- Количество PCI-E 16x

1 шт

- Количество PCI-E 8x

2 шт

- Количество PCI-E 4x

2 шт

- Аудиокарта

Отсутствует

- **Оперативная память**

- Тип установленной памяти

RDIMM DDR4

- Тип поддерживаемой памяти

RDIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

16

- Поддержка ECC

Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Максимальная частота
2666 МГц
- Частота
2666 МГц
- Минимальная частота
2133 МГц
- Установленный объем
32 ГБ
- Количество занятых слотов
2
- Максимальный объем
1 ТБ
- **Жесткий диск**
- Форм-фактор
3,5"
- Наличие HDD в поставляемой конфигурации
Нет
- Максимальное кол-во жестких дисков
8 шт
- **Характеристики RAID массивов**
- Тип контроллера
PERC H730p
- Поддерживаемые уровни RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Поддерживаемые дисковые интерфейсы
SAS/SATA
- Число портов
8 шт
- **Графический адаптер**
- Чипсет интегрированного графического адаптера
Matrox G200
- Объем видеопамяти
16 МБ
- **Устройства считывания информации**
- Оптический привод
Встраиваемый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

• Корпус

- Модель
PowerEdge T440
- Форм-фактор
Midi-Tower/Rack Mount
- Количество юнитов
5 U
- Количество отсеков 5.25"
3 шт
- Количество внешних отсеков 3.5"
8 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Количество слотов расширения
6
- Допустимая высота карт расширения
FH (FP)
- Блок питания в комплекте
Есть
- Количество блоков питания в поставке
2 шт
- Мощность блока питания
495 Вт
- Максимальное количество блоков питания
2 шт
- Горячая замена блока питания
Есть
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Power indicator, Health indicator, Drive indicator, Electrical indicator, Temperature indicator, Memory indicator, PCIe indicator
- Цвет
Черный
- Габариты
218 x 471.3 x 594.82 мм

• Разъемы на передней панели

- Наличие разъемов на передней панели
Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- USB 3.0 (3.1 Gen1)
1 шт
- USB 2.0
1 шт
- iDRAC Direct USB
1 шт
- **Разъемы на задней панели**
- Количество USB 2.0
2 шт
- COM (serial, DB9, RS232)
1 шт
- Количество сетевых интерфейсов
2 шт
- Тип сетевых интерфейсов
LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
- D-Sub
1 шт
- **Программное обеспечение**
- Операционная система
Не установлена
- Поддерживаемые ОС
Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
- **Эксплуатационные характеристики**
- Температура эксплуатации
от 10°C до 35°C
- Температура хранения
от -40°C до 60°C
- Влажность при эксплуатации
от 8% до 90% (без конденсата)
- Влажность при хранении
от 5% до 95% (без конденсата)
- **Другие характеристики**
- Вес нетто
29.5 кг
- **Ссылки**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Ссылка на описание на сайте производителя
www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T440 PowerEdge T440 (ДЕЛЛ)

Количество отсеков 5.25"	3 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 2.0	2 шт
Индикация	Power indicator, Health indicator, Drive indicator, Electrical indicator, Temperature indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Есть
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	8 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
Модель	PowerEdge T440
Оптический привод	Встраиваемый
Объем видеопамяти	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	8 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальный объем	1 ТБ
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	16
L3 кэш	22 МБ
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество PCI-E 4x	2 шт
Число портов	8 шт
Тип поддерживаемой памяти	RDIMM DDR4
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H730p
Количество занятых слотов	2
Количество PCI-E 8x	2 шт
Количество PCI-E 16x	1 шт
Аудиокарта	Отсутствует
L2 кэш	16 МБ
L1 кэш	1024 КБ
Max Turbo frequency	3.9 ГГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	32
Количество ядер	16
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Линейка	Dell PowerEdge T440
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Установленный объем	32 ГБ
Тип установленной памяти	RDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	2
Количество установленных процессоров	2
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Количество блоков питания в поставке	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Вес нетто	29.5 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	218 x 471.3 x 594.82 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Цвет	Черный
Форм-фактор	Midi-Tower, Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	T440-5925-07
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA3647
Чипсет	Intel C620
Подробнее	Intel Xeon Gold 5218
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	125 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Модельный ряд	Intel Xeon Gold
Максимальное количество платформ	1 шт
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS, SATA
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	6
Мощность блока питания	495 Вт
Количество юнитов	5 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	2 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T440 PowerEdge T440 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>